



Calibrateur de fuite LK 100/800 Léger et maniable

Un outil de mesure fiable Aperçu des points forts



Matériel de base

Accélérateur de précision réglable

Protection contre les surpressions jusqu'à 7 bars

Indépendant du réseau électrique grâce aux batteries lithium-ion

Affichage direct du débit en cm^3/min



Plage de mesure

Plage de débit de fuite commutable de -100 à $100\text{cm}^3/\text{min}$. (LK100)
ou de -800 à $800\text{cm}^3/\text{min}$

Convient aux processus de surpression et de dépression



Manipulation

Raccordement par raccord rapide

Utilisation simple grâce à l'utilisation intuitive du structure du menu

Ecran LCD en texte clair

Les calibrateurs de fuite LK100 et LK800 sont les outils adéquates pour contrôler et régler les appareils d'essai de contrôle d'étanchéité JW Froehlich de la série 100-500. Maniables, ils fonctionnent sur batterie et sont rechargeables via une interface USB, les appareils de mesure sont flexibles et peuvent donc être utilisés en atelier. Une plage de débit de fuite réglable de manière variable garantit que toutes les opérations de contrôle et de réglages nécessaires peuvent être effectuées avec un seul appareil.

Affichage et branchement de l'appareil



Caractéristiques techniques

	LK100	LK800
Méthode de mesure	Luft-Massefluss-Messung	
Plage de mesure	-100 bis 100 Ncm ³ /min.	-800 bis 800 Ncm ³ /min.
Résolution des valeurs mesurées	0,01 Ncm ³ /min. (bis 20 Ncm ³ /min.) 0,1 Ncm ³ /min. (bis 100 Ncm ³ /min.)	1 Ncm ³ /min. (bis 800 Ncm ³ /min.)
Dimensions de l'appareil (L x h x l)	ca. 160 x 87 x 45 mm	
Dimensions de la valise (L x h x l)	ca. 380 x 330 x 90 mm	
Poids appareil/valises	ca. 550 g/2,25 kg	
Alimentation en énergie	Batterie et câble USB	



Options

LK 100

LK 800



Accessoires inclus

Valises

Raccord à fermeture rapide

Câble de charge USB

Étrangleur de précision

Mode d'emploi



Service

Contrat d'étalonnage

JWFROEHLICH

Test and Assembly
Solutions for Powertrain

Leinfelden + Plochingen Germany

Laindon Essex England

Detroit Michigan USA

Shanghai + Dalian China

www.jwf.com